

Wartung und Pflege

Wartung und Pflege von Außenjalousien unabdingbar

Die Argumente, die für eine Reinigung sprechen, liegen klar auf der Hand. Außenjalousien sind erheblichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Durch Wind und Wetter verschmutzte Jalousien verunstalten oft das optische Erscheinungsbild architektonisch wertvoller Fassaden. Durch die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und Leiterbänder leidet oft die Funktion der Anlagen, Korrosionsschäden sind dabei nicht auszuschließen.

Das Außerachtlassen der benötigten Pflege durch Reinigung und Wartung führt daher langfristig zu einer Wertminderung des Sonnenschutzsystems und einer deutlichen Beeinträchtigung der Fassade.



AJR professional

Mobile Reinigung von horizontalen Außenjalousien

- für alle Außenjalousiengrößen
50, 60, 70, 80, 90, und 100 mm
- am Gebäude oder in der Werkstatt
- einfache Handhabung
- Reinigung ohne Chemie
- Bänder werden mitgereinigt
- Optimales Reinigungsergebnis
- Zeitersparnis von 50 bis 80%

Sonder-Reinigungen

clean it!

Vertrieb durch:

Reinigungstechnik Frey GmbH

Ohmstrasse 30, 70736 Fellbach

Tel: 0711-5109989-0, Fax: -66, www.frey-gmbh.de, info@frey-gmbh.de

copyright. sps-cleaning-systems 2015
Technische Änderungen vorbehalten

AJR professional

AJR professional

www.frey-gmbh.de

sps
cleaning-systems

AJR professional



Mobile Reinigung
von horizontalen
Außenjalousien

AJR professional

Die Maschineneinheit

AJR professional Maschineneinheit

- 2-5 bar Hauswasseranschluss
- 230 V Stromversorgung
- Reinigung ohne Chemie

Mit diesen Voraussetzungen können Sie die **AJR professional** direkt am Gebäude oder in der Werkstatt einsetzen.



Mobile Reinigung

Mobile Reinigung von horizontalen Außenjalousien

Das Reinigungsgerät **AJR professional** bietet erstmals die Möglichkeit, horizontale Außenjalousien **direkt am Gebäude oder in einer Werkstatt** zu reinigen. Die Jalousien werden hierbei in unzerlegtem Zustand, inklusive Zug- und Leiterbändern gereinigt.

Zur Reinigung werden die rotierenden Bürstenwalzen entlang der offenen Sonnenschutzanlage bewegt. Die Bürstenwalzen können je nach Art des Reinigungsvorgangs von links nach rechts und umgekehrt geführt werden. Verschiedene Lamellenbreiten erfordern den Einsatz entsprechend passender Getriebeeinheiten. Sind die zu reinigenden Sonnenschutzanlagen sehr stark verschmutzt, wird durch entsprechend langsames Verfahren der Reinigungsvorgang erfolgreich abgeschlossen.



Der zusätzliche Einsatz von vollentmineralisiertem VE-Wasser unterstützt die rückstandsfreie Reinigung und Trocknung der Lamellen.

Durch den Einsatz entsprechender Getriebeeinheiten können alle Jalousigrößen von 50 - 100 mm gereinigt werden.

Einsatzmöglichkeiten

Reinigung unter extremen Bedingungen

Das Reinigen von Aussenjalousien direkt am Gebäude ist auch in größeren Höhen problemlos möglich. Die Reinigung kann dabei vom Gerüst, von einer Hubarbeitsbühne oder von Industriekletterern durchgeführt werden.



Einsatz auch unter schwersten Bedingungen möglich

